



Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Knuthöhe 21

Tel.. +49 (0)2191/96 64-0

E-Mail: info@picard-kg.de

• 42897 Remscheid

• Fax: +49 (0)2191/66 63 77

• Internet: <http://www.picard-kg.de>

XK 888 Z

VSM® CERAMICS+TOP SIZE

EIGENSCHAFTEN

Kornart / Streuung:	Keramikkorn
Körnung:	24, 36
Trägermaterial:	Sehr steifes Polyestergerewebe
Bindung:	Vollkunstharz mit schleifaktiven Zusatzstoffen
Fertigungsbreite:	1480 mm

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Werkstoff:	Chromstahl, Chrom-Nickel-Stahl, Hochlegierter Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen
Werkstückart:	Behälter, Blech (Coil), Chirurgische Instrumente, Gussteile, Handwerkzeuge, Rohre und Stangen (rund und vierkant), Schmiedeteile, Metallkonstruktionen, Platten
Schleifoperation:	Flächenschleifen
Handhabung:	Automatenschleifen

VORTEILE

- Hochleistungsschleifmittel
- Keramikkorn ist aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung
- Schärft sich selbst
- Extrem Hoch belastbar
- Öl- und wasserfest
- Kühler Schliff

KONTAKTSCHIBE

Bitte beachten Sie beim Bandschleifen das Zusammenspiel zwischen Kontaktscheibe und Schleifband. Durch die optimale Auswahl der Kontaktscheibe kann bis zu **40% mehr Leistung** erzielt werden.

Unsere Ingenieure und Anwendungstechniker stehen Ihnen jederzeit gerne telefonisch oder bei Ihnen vor Ort für eine Beratung zur Verfügung.

